

Stručný přehled vybraných stereopočítadel dodávaných firmou AC SYSTEMS, s.r.

I. Základní přehled vybraných INDOOR počítadel modelové řady ACS stereo

model-typ/označení	ACS-350S	ACS-600S
rozsah montážní výšky (m)	2,0 - 3,5 ¹⁾	3,0 - 6,0
záběr MIN-MAX (šířka x hloubka) v cm	185x160 až 495 x 420	390x330 až 600x800
technická specifikace		
detekční procedura	3D stereoscopic	3D stereoscopic
backup battery /záložní baterie /	ano	ano
vnitřní pevná paměť	1 GB	1 GB
rozšíření paměty na SD kartě /volitelně/	8 GB	8 GB
požadované minimální osvětlení	3 lux	3 lux
rozměry v mm	160x160x42	237x99x37
hmotnost v kg	0,4	0,6
spotřeba	8 W	8 W
PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
ethernet	1000 Base T	1000 Base T
WiFi & bluetooth	volitelně (USB-dongle)	volitelně (USB-dongle)
I/O kontakty	3 IN/ 3 OUT (volitelně)	3 IN/ 3 OUT (volitelně)
autodiagnostika/ self-diagnostics /	ano	ano
automatické detekce výšky instalace	ano	ano
bezdrátová konfigurace kamer přes http	ano	ano
status LED indikátor	ano	ano
komunikační protokoly - SOAP/XML, HTTP, FTP a jiné protokoly a služby na IP bázi		
funkční limity		
přesnost počítání	cca 98%	cca 98%
max. počet virtuálních počítacích linií	10	10
max.počet definovaných polygonálně tvarovaných zón	8	8
generovaná data zasílaná kamerou		
objekt ID/výška, pozice, čas , směr v reálném čase	přes SOAP/XML protokol	přes SOAP/XML protokol
počítání oběma směry /Bi-directional counting/	ano	ano
Dwelltime (detekce & alarm)	ano	ano
Waiting time (detekce & alarm)	ano	ano
Queue length / délka fronty/ (detekce & alarm)	ano	ano
Heightmap information	ano	ano
klasifikace objektů /dospělí, děti, neživé předměty/	ano	ano
klasifikace neživých pohybujících se předmětů a jejich vyloučení ze statistiky počítání / např. nákupní vozíky /		
diskvalifikace detekce U-turnů / časovačem /	ano	ano
Real-time video streaming	volitelně	volitelně
Videozáznam / nastavením délky záznamu nebo manuálně /	pouze s 8 GB verzí	pouze s 8 GB verzí
upload pořízeného videozáznamu např. na PC nebo server		
Report format /komunikační protokol /	TCP/IP, SOAP/XML, aj.	TCP/IP, SOAP/XML, aj.
příslušenství		
kryt kamery na strop	ano	ano
zabudovatelný kryt do úrovně stropu /SDK/	ano	ano
barva krytu - volitelně bílá nebo černá	ano	ano

Pozn.1) montážní výška možná až do cca 4,0 m